■仕様

項目	別売品(ハイパワーエクセル専用)
(停 止)	CZ-10RT560E*
運転/停止	押しボタン
運転切換	押しボタン
温度設定	押しボタン
風速切換	押しボタン
オートフラップ	押しボタン
タイマー設定	押しボタン
フィルターリセット	押しボタン
点検	押しボタン
省エネ	押しボタン
(表 示)	CZ10RT3
	ランプ・文字
	運転ランプ
運転	「試運転」
	「暖房準備」
	「運転準備」
	「集中管理中」
	「運転切換管理中」
運転モード	文字
	「冷暖自動」
	「暖房」
	「冷房」
	「ドライ」
	「送風」
省エネ	「省エネ」
設定温度	
	文字
	「風速 自動」
風速	「風速 急 」
	「風速 強」
	「風速」。弱」
オートフラップ	マーク
タイマー	文字・マーク・数字
フィルター昇降	フィルター昇降
換気	換気
(警報)	CZ10RT3
通信・各種設定	[E01~E31]
未設定・各種設定	[L01~L31]
室内送風機	[P01]
天井パネル未接続	[b08]
室内フロートスイッチ	[P10]
保護装置	[P01~P31]
エンジン保護	[A01~A31]
センサー	[F01~F31]
※・Cフー10PT560Fけ ハイパワーエクセル専用のワイヤードリチョンです	

※: CZ-10RT560Eは、ハイパワーエクセル専用のワイヤードリモコンです。

■外形寸法図

