

■店舗向け冷凍・冷蔵ショーケース フロンラベル表示一覧表

| 機種名 | 冷媒種 | 封入量(g) | GWP | フロンラベル |
|---------------|-------|--------|------|--------|
| SRM-SR461NC | R404A | 290 | 3920 | B |
| SMR-CZ65F | R600a | 42 | 3 | S |
| SMR-CZ75 | R600a | 42 | 3 | S |
| SMR-CZ75CH | R600a | 42 | 3 | S |
| SMR-CZ75CH3 | R600a | 42 | 3 | S |
| SMR-R70SKMC | R134a | 135 | 1430 | B |
| SMR-M48SNC | R134a | 110 | 1430 | B |
| SMR-M66NC | R134a | 155 | 1430 | B |
| SMR-S75C | R134a | 145 | 1430 | B |
| SMR-M86NC | R134a | 155 | 1430 | B |
| SMR-H99NC | R134a | 175 | 1430 | B |
| SMR-H129NC | R134a | 195 | 1430 | B |
| SMR-M92NC | R134a | 155 | 1430 | B |
| SMR-M120NC | R134a | 185 | 1430 | B |
| SMR-H138NC | R134a | 195 | 1430 | B |
| SMR-H180NC | R134a | 195 | 1430 | B |
| SMR-U45NC | R134a | 110 | 1430 | B |
| SMR-V941D | R134a | 65 | 1430 | B |
| SMR-V1241D | R134a | 80 | 1430 | B |
| SMR-V961D | R134a | 80 | 1430 | B |
| SMR-V1261D | R134a | 95 | 1430 | B |
| SSR-CDZ221 | R600a | 93 | 3 | S |
| SSR-CDZ281 | R600a | 93 | 3 | S |
| SSR-CD561NA | R404A | 335 | 3920 | B |
| SSR-Z165 | R600a | 66 | 3 | S |
| SSR-DXZ170 | R600a | 66 | 3 | S |
| SSR-Z167CH | R600a | 68 | 3 | S |
| SSR-CDZ221CH2 | R600a | 93 | 3 | S |
| SSR-CDZ281CH2 | R600a | 93 | 3 | S |
| SSR-CDZ281CH3 | R600a | 93 | 3 | S |
| SSR-CD561CHNA | R404A | 335 | 3920 | B |
| SRM-RV319SC | R134a | 180 | 1430 | B |
| SRM-RV319C | R134a | 180 | 1430 | B |
| SRM-RV319SMC | R134a | 180 | 1430 | B |
| SRM-RV319MC | R134a | 180 | 1430 | B |
| SRM-RV419SC | R134a | 180 | 1430 | B |
| SRM-RV419C | R134a | 195 | 1430 | B |
| SRM-RV419SMC | R134a | 180 | 1430 | B |
| SRM-RV419MC | R134a | 195 | 1430 | B |
| SRM-R901CHC | R404A | 440 | 3920 | B |
| SRM-261NC | R134a | 190 | 1430 | B |
| SRM-461U | R448A | 310 | 1390 | B |
| SRM-463U | R448A | 310 | 1390 | B |
| SRM-661U | R448A | 640 | 1390 | B |
| SRM-663U | R448A | 640 | 1390 | B |

■店舗向け冷凍・冷蔵ショーケース フロンラベル表示一覧表

| 機種名 | 冷媒種 | 封入量(g) | GWP | フロンラベル |
|---------------|-------|--------|------|--------|
| SAR-CY344HS | R134a | 165 | 1430 | B |
| SAR-D394J | R404A | 3300 | 3920 | — |
| SAR-246HFLRA | R744 | 280 | 1 | S |
| SAR-346HFLRA | R744 | 380 | 1 | S |
| SAR-CDZ246CH | R290 | 100 | 3 | S |
| SAR-CDZ2546CH | R290 | 105 | 3 | S |
| SAR-CDZ346CH | R290 | 145 | 3 | S |
| SAR-336HVEL | R404A | 660 | 3920 | — |
| SAR-245TVC | R404A | 290 | 3920 | B |
| SAR-2545TVC | R404A | 380 | 3920 | B |
| SAR-345TVC | R404A | 680 | 3920 | B |
| SAR-CDV390 | R404A | 900 | 3920 | — |
| SAR-CDV390Y | R404A | 900 | 3920 | — |
| SAR-CDV390T | R404A | 900 | 3920 | — |
| SAR-CDV390TY | R404A | 900 | 3920 | — |
| SAR-CDV490 | R404A | 1150 | 3920 | — |
| SAR-CDV490Y | R404A | 1150 | 3920 | — |
| SAR-CDV490T | R404A | 1150 | 3920 | — |
| SAR-CDV490TY | R404A | 1150 | 3920 | — |
| SAR-CDV490FL | R404A | 1150 | 3920 | — |
| SAR-V590A | R404A | 1400 | 3920 | — |
| SAR-CDV690 | R404A | 1700 | 3920 | — |
| SAR-CDV690Y | R404A | 1700 | 3920 | — |
| SAR-CDV690FL | R404A | 1700 | 3920 | — |
| SAR-CDV390STG | R404A | 340 | 3920 | B |
| SAR-CDV390ST | R404A | 340 | 3920 | B |
| SAR-V390SWTP | R404A | 380 | 3920 | B |
| SAR-V390CH | R404A | 900 | 3920 | — |
| SAR-250TVC | R404A | 260 | 3920 | B |
| SAR-350TVC | R404A | 680 | 3920 | B |
| SAR-450TVC | R404A | 680 | 3920 | B |
| SAR-366TVC | R404A | 680 | 3920 | B |
| SAR-V660K | R404A | 1700 | 3920 | — |
| SAR-P382 | R404A | 1200 | 3920 | — |
| SAR-P482 | R404A | 1500 | 3920 | — |
| SAR-P682 | R404A | 1900 | 3920 | — |
| SAR-ES90FU | R448A | 275 | 1390 | B |
| SAR-ES120FU | R448A | 270 | 1390 | B |
| SAR-ES150FU | R448A | 380 | 1390 | B |
| SAR-ES180FU | R448A | 370 | 1390 | B |
| TEM-958FAVS2 | R448A | 950 | 1390 | — |
| TEM-968FAVS2 | R448A | 1200 | 1390 | — |
| SAR-ES90FBNB | R404A | 290 | 3920 | B |
| SAR-ES900U | R448A | 380 | 1390 | B |
| SPT-250B | R134a | 160 | 1430 | B |

■店舗向け冷凍・冷蔵ショーケース フロンラベル表示一覧表

| 機種名 | 冷媒種 | 封入量(g) | GWP | フロンラベル |
|---------------|-------|---------------|------|--------|
| SRM-HG32 | R404A | 250 | 3920 | B |
| SRM-HG42 | R404A | 280 | 3920 | B |
| SRM-HG52 | R404A | 410 | 3920 | B |
| SRM-HG62 | R404A | 450 | 3920 | B |
| SCR-ES5000V | R404A | 1300 | 3920 | — |
| SCR-ES6000V | R404A | 1350 | 3920 | — |
| SCR-CFA1800V | R448A | 1390 | 1350 | — |
| SCR-CF2250V | R404A | 1700 | 3920 | — |
| SCR-WF1800NBY | R404A | 1200 | 3920 | — |
| SCR-075DC | R404A | 130 | 3920 | B |
| SCR-090DC | R404A | 160 | 3920 | B |
| SCR-105DC | R404A | 190 | 3920 | B |
| SCR-120DC | R404A | 220 | 3920 | B |
| SCR-151DC | R404A | 250 | 3920 | B |
| SCR-1813DC | R404A | 260 | 3920 | B |
| SCR-181DC | R404A | 290 | 3920 | B |
| SCR-D120NB | R404A | 700(400+300) | 3920 | B |
| SCR-D1203NB | R404A | 740(400+340) | 3920 | B |
| SCR-D1503NB | R404A | 1190(850+340) | 3920 | — |
| SCR-D1905N | R404A | 1400(650+750) | 3920 | — |
| SCR-D1905NL | R404A | 1400(650+750) | 3920 | — |
| SCR-D1908NL | R404A | 1570(720+850) | 3920 | — |
| SCR-VD6NA | R404A | 170 | 3920 | B |
| SCR-VD10NA | R404A | 320 | 3920 | B |
| SCR-VD14NA | R404A | 380 | 3920 | B |
| SCR-VD20N | R404A | 550 | 3920 | B |
| SRL-1500TU | R448A | 390 | 1390 | B |
| SRL-2065U | R448A | 950 | 1390 | B |
| SRL-2075U | R448A | 950 | 1390 | B |
| SRL-4065UV | R448A | 1350 | 1390 | — |
| SRL-4075UV | R448A | 1350 | 1390 | — |
| SRL-6065UV | R448A | 1800 | 1390 | — |
| SRL-6075UV | R448A | 1800 | 1390 | — |
| SRL-J150FCNB | R404A | 200 | 3920 | B |
| SPT-1500NA | R404A | 235 | 3920 | B |

フロラベル表示について

このラベルはフロラ排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロラの影響度 (GWP) について、定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択する時の参考にしてください。業務用冷凍冷蔵庫及び冷凍機内蔵型冷凍・冷蔵ショーケースは、製品区分の出荷台数を加重平均した環境影響度 (GWP) の値が、目標年度 (2029年) において目標値 (150) を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられています。

| ■対象機種種のフロララベル | | | |
|---|---|--|---|
| 冷媒R744 (CO₂)  | 簡易版フロララベル  | 冷媒R290、R600a  | 簡易版フロララベル  |
| 冷媒R448A  | 簡易版フロララベル  | 冷媒R134a  | 簡易版フロララベル  |
| 冷媒R404A  | 簡易版フロララベル  | | |

●R290 及び R600a の GWP 引用元：国連環境計画 (UNEP) 「OzonAction Kigali Fact Sheet 3」

| 製品区分 | 目標年度 | 目標値 |
|-------------|------|-----|
| 業務用冷凍冷蔵庫 | 2029 | 150 |
| 冷凍・冷蔵ショーケース | 2029 | 150 |

【冷媒について】

当社が指定する冷媒以外は絶対に使用 (追加補充・入替え) しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。

フロララベル表示の対象製品について

業務用一体型冷凍冷蔵庫

- 業務用冷凍冷蔵庫 (蒸発器における冷媒の蒸発温度の下限值が摂氏マイナス 45℃未満の物は除く)
- 冷凍・冷蔵ショーケース (冷凍機を内蔵するものであって、圧縮機を駆動する電動機の定格出力が 750 ワット以下のもの)