



機種名	CC-B25000LHEVN	
外装ケ-ス	アルミニウム	
使用温度	-10℃以下-40℃まで	
使用冷媒	R744 (CO ₂)	
フィンピッチ	8.0 mm	
冷却面積	114.38 m ²	
冷凍能力	5° CTD	12970/13840 W
	7° CTD	18160/19370 W
	10° CTD	25940/27670 W
銅管有効長	3290 mm	
列数 X 段数	4 X 20	
ファンモーター	出力	300/400WX4 (入力50/60Hz 1800/2560W)
	始動電流	44.0/38.8 A
ファン直径	$\phi 550$ mm	
風量	482/560 m ³ /min	
電源	三相200V 50/60Hz	
定格消費電力	運転	1.82/2.58 kW
	霜取り	18.82/18.82 kW
定格消費電流	運転	9.1/9.8 A
	霜取り	53.7/53.7 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒ容量	霜取ヒーター	18.8 kW
	ターミナルボックスヒーター	17 W
	ドレンホースヒーター	—
配接	冷媒入口パイプ	$\phi 9.52$ mm ID
	冷媒出口パイプ	$\phi 19.05$ mm OD
管統	ドレン口	25A (外周PT1)
異常過熱防止サーモスタット	12℃ ON, 50℃ OFF	
電子膨張弁本体	JKV-24D50	
電子膨張弁コイル	VKV-MOZS282B0	
質量	224 kg	
適用冷凍機	18.0 kW~22.0 kW	
付属品	取扱説明書、ドレンパン取付けねじ 電子膨張弁用中継線、エバ出口センサー エバ入口・出口センサー中継線 断熱シート、結束バンド	

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-B25000LHEVN-02
		1/25	作成日

製品コード	832-471-58
品番	CC-B25000LHEVN

仕様は改良により一部変更する場合があります。