



機種名	CC-B6000LHEVN	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	-10℃以下-40℃まで	
使用冷媒	R744 (CO ₂)	
フィンピッチ	8.0 mm	
冷却面積	27.54 m ²	
冷凍能力	5° CTD	3190/3430 W
	7° CTD	4470/4800 W
	10° CTD	6380/6850 W
銅管有効長	800 mm	
列数 X 段数	4 X 20	
ファンモーター	出力	300/400W (入力50/60Hz 450/640W)
	始動電流	11.0/9.7 A
ファン直径	Ø550 mm	
風量	120/140 m ³ /min	
電源	三相200V 50/60Hz	
定格消費電力	運転	0.46/0.65 kW
	霜取り	5.96/5.96 kW
定格消費電流	運転	2.3/2.5 A
	霜取り	19.7/19.7 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒ容量	霜取りヒーター	5.95 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	—
配接	冷媒入口パイプ	Ø9.52 mm ID
	冷媒出口パイプ	Ø15.88 mm OD
管統	ドレン口 25A (外周PT1)	
異常過熱防止サーモスタット	12℃ ON, 50℃ OFF	
電子膨張弁本体	UKV-J10D14	
電子膨張弁コイル	UKV-C010	
質量	8.2 kg	
適用冷凍機	3.7 kW~5.5 kW	
付属品	取扱説明書、ドレンパン取付けねじ 電子膨張弁用中継線、エバ出口センサー エバ入口・出口センサー中継線 断熱カバー、結束バンド	

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-B6000LHEVN-03
		1/15	作成日

製品コード	832-471-55
品番	CC-B6000LHEVN

仕様は改良により一部変更する場合があります。