



製品名	クーリングコイル	
機種名	CC-D6000LHEVN	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	-10℃以下-40℃まで	
使用冷媒	R744 (CO ₂)	
フィンピッチ	10.0 mm	
冷却面積	14.68 m ²	
冷凍能力	5°C T D	3540 W
	7°C T D	4950 W
	10°C T D	7070 W
銅管有効長	1110 mm	
列数 X 段数	6 X 18	
ファンモーター	出力	120WX2 (入力50/60Hz 400/510W)
	始動電流	3.2/3.1 A
ファン直径	φ390 mm	
風量	82/82m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.45/0.56 kW
	霜取り	4.45/4.45 kW
総合消費電流	運転	1.6/1.9 A
	霜取り	13.9/13.9 A
霜取り方式	ヒーター方式	
ヒ容量	霜取りヒーター	4.40 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	46 W
配接	冷媒入口パイプ	φ6.35 mmID
	冷媒出口パイプ	φ12.7 mmOD
管統	ドレン口 φ34mmOD (25A)	
霜取り終了感知サーモスタット	-	
異常過熱防止サーモスタット	12°C ON, 50°C OFF	
電子膨張弁	UKV-J10D14	
電子膨張弁コイル	UKV-C010	
製品質量	63 kg	
適用冷凍機の見安	3.7 kW~5.5 kW	
付属品	ドレンホース, ホースバンド	
	Uトラップ管, 電子膨張弁用中継線	
	エバ入口・出口センサー中継線	
	エバ出口センサー, 取扱説明書	
	断熱シート, 結束バンド, 熱拡散コンパウンド	

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	12.06.28	A3サイズ 1/10	CC-D6000LHEVN-05
			作成日 23.11.28

製品コード	832-479-44
品番	CC-D6000LHEVN

仕様は改良により一部変更する場合があります。