



製品名	クーリングコイル	
機種名	CC-V2000FHEVN	
外装ケース	アルミニウム	
使用温度	-10℃以下 -35℃まで	
使用冷媒	R744 (CO ₂)	
フィンピッチ	6.35 mm	
冷却面積	5.85 m ²	
冷凍能力	5℃TD	1190/1210 W
	7℃TD	1650/1690 W
	10℃TD	2360/2410 W
銅管有効長	558 mm	
列数 X 段数	4 X 15	
ファンモーター	出力	50W (入力50/60Hz 99/125W)
	始動電流	0.9/0.8 A
ファン直径	φ330 mm	
風量	28/29 m ³ /min	
電源	3φ 200V 50/60Hz	
総合消費電力	運転	0.15/0.18 kW
	霜取り	2.05/2.05 kW
総合消費電流	運転	0.5/0.6 A
	霜取り	5.8/5.8 A
霜取り方式	ヒータ方式	
ヒータ量	霜取りヒーター	2.00 kW
	ターミナルボックスヒーター	8 W
	ドレンホースヒーター	46 W
配接	冷媒入口パイプ	φ6.35 mm ID
	冷媒出口パイプ	φ9.52 mm OD
管続	ドレンロ	25A (ドレンホース内径φ34 mm ID)
霜取り終了感知サーモスタット	-	
異常過熱防止サーモスタット	12℃ ON, 50℃ OFF	
電子膨張弁	UKV-J08D13	
電子膨張弁コイル	UKV-C010	
製品質量	27 kg	
適用冷凍機	1.5 kW ~ 2.2 kW	
付属品	ドレンホース, ホースバンド Uトラップ管, 電子膨張弁用中継線 エバ入口・出口センサー中継線 エバ出口センサー, 取扱説明書 断熱シート, 結束バンド, 熱拡散コンパウンド	

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
		A3サイズ	CC-V2000FHEVN-02
		1/10	作成日

製品コード	832-346-60
品番	CC-V2000FHEVN

仕様は改良により一部変更する場合があります。

CAD 00