

パナソニックがお勧めする Windows 8 Pro.

■ Let'snote LX3 Windows 7 プレインストール済み 光学式ドライブ非内蔵モデルの主な仕様

品番	バッテリーパック(L)搭載モデル		バッテリーパック(S)搭載モデル		HD液晶、バッテリーパック(S)搭載モデル		
	CF-LX3EDJCS		CF-LX3EDLCS		CF-LX3XDKCS◆		
OS*	インストールOS	Windows 7 Professional 32ビット (日本語版) プレインストール済みモデル(Windows 8 Proダウンロード権行使)					
	ベースOS	Windows 8 Pro 64ビット(日本語版) / Windows 7 Professional 32ビット(日本語版) / Windows 7 Professional 64ビット(日本語版)					
CPU	インテル® vPro™ テクノロジー採用* ¹² インテル® Core™ i5-4300U vPro™ プロセッサ (インテル® スマートキャッシュ 3 MB* ¹³ , 動作周波数1.90 GHz, インテル® タボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大2.90 GHz)				—		
チップセット	CPUに内蔵						
メモリー* ¹⁴ ・ビデオメモリー* ¹⁵	標準4 GB* ¹⁴ DDR3L SDRAM(最大8 GB)* ¹⁵ 空きスロット1・最大1555 MB (メモリーと共用)* ¹⁶						
グラフィックアクセラレーター	インテル® HD グラフィックス 4400 (CPUに内蔵)						
ハードディスクドライブ* ¹⁷	ハードディスクドライブ:250 GB (Serial ATA)						
表示方式	上記容量のうち約30 GBをリカバリ領域、約300 MBをシステム領域として使用(ユーザー使用不可)				14.0型(16:9) TFTカラー液晶 HD(1366×768ドット)		
	内部LCD表示	1600×900ドット:約1677万色* ¹⁸				1366×768ドット:約1677万色* ¹⁸	
	外部ディスプレイ表示* ¹⁹	1024×768, 1280×768, 1280×1024, 1366×768, 1366×768, 1400×1050, 1600×900, 1600×1200, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200ドット:約1677万色				—	
	本体+外部ディスプレイ同時表示* ¹⁹	1024×768, 1280×768, 1366×768, 1366×768, 1600×900ドット:約1677万色* ¹⁸				—	
無線LAN* ¹⁰	インテル® Dual Band Wireless-N 7260 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n準拠* ¹¹ (WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)						
WiMAX	搭載されていません						
ワイヤレスWAN	搭載されていません						
LAN* ¹² * ¹³ ・モデム・Bluetooth* ¹⁴	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ・搭載されていません ・ Bluetooth v4.0						
サウンド機能	PCM音源(24ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー						
セキュリティチップ	TPM(TCG V1.2準拠)* ¹⁵				搭載されていません		
カードスロット	PCカードスロット:搭載されていません、SDメモリーカードスロット* ¹⁶ ×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I高速転送対応)						
拡張メモリースロット	DDR3L 204ピン SO-DIMM×1(1.35V/PC3L-12800/DDR3L SDRAM)						
インターフェース	USB2.0ポート×1(右側面)* ¹⁷ 、USB3.0ポート×2(左側面)* ¹⁸ 、LANコネクタ(RJ-45)* ¹² 、外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)、HDMI出力端子* ¹⁹ 、マイク入力端子(ステレオミニジャックM3(プラグインパワー対応))* ²⁰ 、オーディオ出力端子(ステレオミニジャックM3)						
カメラ	解像度:HD 720P、有効画素数:最大 1280×720ピクセル、マイク:ステレオ(アレイマイク)						
キーボード/ポインティングデバイス	OAGD準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) / タッチパッド						
電源	ACアダプター* ²¹	入力:AC 100 V ~ 240 V, 5.0 Hz/60 Hz, 出力:DC 16 V、4.06 A、電源コードは100 V 専用					
	バッテリーパック	バッテリーパック(L):10.8 Vリチウムイオン公称容量7100 mAh/ 定格容量6800 mAh		バッテリーパック(S):10.8 Vリチウムイオン・公称容量3550 mAh/ 定格容量3400 mAh			
バッテリー	駆動時間* ²² (バッテリーのエコモード(ECO)無効時)	付属のバッテリーパック(L)装着時:約20時間		付属のバッテリーパック(S)装着時:約10時間			
	充電時間* ²³ (バッテリーのエコモード(ECO)無効時)	・バッテリーパック(L)装着時:約3時間(電源オフ時)、約3時間(電源オン時)		・バッテリーパック(S)装着時:約3時間(電源オフ時)、約3時間(電源オン時)			
	残量表示補正の所要時間	・満充電にかかる時間 バッテリーパック(L)装着時:最大3時間、バッテリーパック(S)装着時:約3時間 ・完全充電にかかる時間 バッテリーパック(L)装着時:約7時間、バッテリーパック(S)装着時:約3.5時間					
	消費電力/エネルギー消費効率/達成率* ²⁴	最大約65 W* ²⁵ / 2011年度基準 N区分0.035 ● AAA				最大約65 W* ³¹ / 2011年度基準 N区分0.056 ● AAA	
(社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:39 W							
外形寸法	幅333 mm×奥行225.6 mm×高さ 24.5 mm						
質量* ²⁶	パソコン本体	・約1.34 kg(付属のバッテリーパック(L) (約0.43 kg) 装着時)	・約1.20 kg(付属のバッテリーパック(S) (約0.19 kg) 装着時)	・約1.23 kg(付属のバッテリーパック(S) (約0.19 kg) 装着時)	・約1.37 kg(別売りのバッテリーパック(L) (約0.33 kg) 装着時)	・約1.23 kg(付属のバッテリーパック(S) (約0.19 kg) 装着時)	
	ACアダプター	・約1.20 kg(別売りのバッテリーパック(S) (約0.19 kg) 装着時)	・約1.34 kg(別売りのバッテリーパック(L) (約0.33 kg) 装着時)	・約1.37 kg(別売りのバッテリーパック(L) (約0.33 kg) 装着時)	・約1.37 kg(別売りのバッテリーパック(L) (約0.33 kg) 装着時)	・約1.23 kg(別売りのバッテリーパック(L) (約0.33 kg) 装着時)	
使用環境条件	温度:5°C~35°C、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)						
導入済みソフトウェア* ¹	Microsoft Internet Explorer 10、ネットセッター-Lite、無線切り替えユーティリティ、Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth Technology、セキュリティ設定ユーティリティ* ²⁷ 、[ファイルタ-6.0]30日間無料お試し版* ²⁷ 、Adobe Reader、バッテリー残量表示修正ユーティリティ、NumLockお知らせ* ²⁸ 、Hotkey 設定、Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ* ²⁷ 、電源プラン拡張ユーティリティ、ピークシフト制御ユーティリティ、Microsoft Windows Media Player 12、プロジェクターヘルパー、USBキーボードヘルパー* ²⁷ 、ディスプレイヘルパー* ²⁷ 、Wireless Manager mobile edition 6.0* ²⁷ 、インテル® WiDi、USB充電設定ユーティリティ、カメラユーティリティ、ズームビューアー* ²⁷ 、画面分割ユーティリティ、クックブックマネージャー、PC情報ポップアップ、PC情報ビューアー、Aptio セットアップユーティリティ、PC-Diagnostic ユーティリティ* ³⁰ 、Dashboard for Panasonic PC、リカバリディスク作成ユーティリティ、ハードディスク消去ユーティリティ* ³¹ 、DirectX 11、Microsoft .NET Framework 4.0、インテル® PROSet/Wireless Software、インテル® My WiFiテクノロジー、インテル® スマート・コネクト・テクノロジー						
付属品	インテック TPM Professional Package* ³² 、VIP Access for Desktop(インテル® IPT用アプリケーションソフト)、解像度切り替えユーティリティ		—				
	ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等		ACアダプター、バッテリーパック(S)、取扱説明書 等				

*上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

◆インテル® Core™ i3-4010U プロセッサ搭載モデルは、官公庁、自治体、教育機関、SOHO、個人事業者向けです。*1 お買い上げ時にインストールされているOSと、リカバリ機能を使ってインストールするOSを両方向時に使用することはできません。どちらかのOSをインストールしてご使用ください。ハードディスク内におけるリカバリ領域のデータを使って再インストールするインストールするOS(Windows 7(32ビット)またはWindows 7(64ビット))を選ぶことができます。お買い上げ時にインストールされているOS、ハードディスクリカバリ機能またはリカバリディスクを使ってインストールしたOSのみサポートします。Windows 7とWindows 8の切り替えにはリカバリディスクが必要です。*2 インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー(インテル® AMT)の機能をお使いになるには、セットアップユーティリティの[AMT設定]で設定が必要です。また、別途管理アプリケーションソフトが必要になります。インテル® アンチセフトテクノロジーおよびインテル® アンチフィッシングテクノロジー(インテル® IPT)をお使いになる場合は、サービス事業者が提供する専用ソリューションが必要となります。*3 メモリー容量は1MB=1,048,576バイト、1GB=1,073,741,824バイト、4 GB 32ビットOSでは仕様により、実際に使用できるメモリーサイズは小さくなります(3.4GB ~ 3.5GB)。*4 最大メモリー容量に拡張する場合、空きスロットに別売の増設メモリー(4GB)を1枚装着する必要があります。*5 本機の動作状況により、メモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくとはできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。Windows 7(64ビット)では最大1.696GBになります。*6 ハードディスクドライブ容量は1MB=1,000,000バイト、1GB=1,000,000,000バイト、OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。*7 グラフィックアクセラレーターのデザインリング機能により実現。*8 パソコン本体の外部ディスプレイコネクタは、パソコン用外部ディスプレイを接続するためのコネクタです。選択可能な解像度は、外部ディスプレイによって異なります。外部ディスプレイによっては、選択可能であっても正しく表示できない解像度があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合は、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。HDMI対応ディスプレイを接続した場合、出力可能な最大解像度などの表示スペックは、接続機器の仕様により異なります。詳しくは接続機器の仕様をご確認ください。*9 10 有効距離は802.11b/g/n 見通し約50m、802.11a 見通し約30mです(電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。使用無線チャンネルについてはホームページでご確認ください。*11 IEEE802.11aの5.2GHz/5.3GHz帯(W52/W53)を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。W52/W53をご使用で、無線LANの電源がオフの状態でも本機を屋外で使用する場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定してください。IEEE802.11bを使用して本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11n準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要です。また、本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。*12 コネクタの形状によっては、使用できないものがあります。*13 伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。*14 Bluetooth対応のすべての周辺機器の動作を確認するものではありません。*15 お使いになるにはInfinion TPM Professional Packageをセットアップする必要があります。*16 当社製SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、およびSDXCメモリーカードの動作を確認済み(詳細な検証結果はホームページをご覧ください)。すべてのSD機器の動作を保証するものではありません。*17 USB1.1/2.0対応。USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。*18 USB1.1/2.0/3.0対応。USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。*19 HDMI端子のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。*20 コンピュータ型マイクホンをお使いください。*21 本製品はAC100V対応の電源を使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。*22 JEITA(JIS)動作時間測定法(Ver.1.0)による駆動時間。バッテリー駆動時は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコモード(ECO)有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約9割になります。*23 バッテリーパック・エコモード(ECO)有効(電源オン)時の充電時間は約4.5時間です。*24 エネルギー消費率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:キワ演算)で除いたものです。達成率の表示は、2011年度目標に対し、100%以上の場合は500%以上=AAA、200%以上500%未満=AA、100%以上200%未満=A、100%未満の場合、その値(%)です。*25 200%未満の場合、これはバッテリーが満充電電圧を充てないときにパソコン本体で約0.5Wの電力を消費しました(ただし、電力制御期間中は約1W)。ACアダプターをパソコン本体に接続しなくても、電源コンセントに接続したままにしていても、ACアダプター単体で最大約0.3Wの電力を消費します。*26 平均値。各製品で質量異なる場合があります。*27 使用時にセットアップする必要があります。*28 テンキーモードに設定されている。System Session Managerがインストールされていない場合は、Windowsのサイン画面で[NumLockお知らせ]画面が表示されます。*29 ワイヤレス投写用アプリケーションソフト。当社製プロジェクトor TH-LB300N/TH-LB300T/TH-LB300T/TH-LB55N/TH-LB55N/TH-LB60N/PT-FW100N/PT-F100N/PT-F200N/PT-F300N/PT-FW300N/PT-FW300N/PT-FW300N/PT-LB51N/PT-LB75N/PT-LB80N/PT-LB90N/PT-LB90N/PT-DZ570/PT-DZ570/PT-DW530/PT-DX500/PT-F300/PT-F300N/PT-FX400/PT-FX400は無線LAN接続または有線LAN接続するときも使えます。PT-DZ570/PT-DW530/PT-DX500/PT-FW430/PT-FX400は別途ワイヤレスモジュール(別売)が必要となります。無線LAN接続する場合、内蔵の無線LAN接続が必要です。*30 この機能は(株)パナソニックの技術を使用しています。*31 修復用ソフトウェア(別売)が必要となります。実行できない場合はリカバリディスクが変更してください。*32 この機能は(株)パナソニックの技術を使用しています。*33 修復用ソフトウェア(別売)が必要となります。実行できない場合はリカバリディスクが変更してください。*34 Windows 7、DOSの技術を使用しています。*35 Windows 7、DOSの技術を使用しています。*36 パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。●[X]/[O]クォンシ、[X]/[O]クォンシ、[F]OMAは、株式会社NITTCの商品または登録商標です。

オプション

品名	品番	希望小売価格
バッテリーパック(L)※ ¹ ※ ²	CF-VZSU90JS	15,750円 (税抜15,000円)
バッテリーパック(S)※ ² ※ ³	CF-VZSU91JS	10,500円 (税抜10,000円)
RAMモジュール 4GB (204ピン、SO-DIMM PC3L-12800/DDR3L SDRAM)	CF-BA504GU	オープン価格
ACアダプター(同等品を本体に標準添付) ・質量:約0.2 kg ・電源コード(約0.06 kg) 付属* ⁴	CF-AA6412CJS	10,500円 (税抜10,000円)
ミニACアダプター 質量:約0.11 kg(ウォラント約0.02 kg 付属) 電源コード(約0.06 kg) 付属* ⁴	CF-AAA001AS	6,300円 (税抜6,000円)
プライバシーフィルター	CF-VPS04JS	オープン価格

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
*1 CF-LX3EDJCS本体の同梱バッテリーと同等品。*2 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながります。*3 CF-LX3EDLCS/LX3XDKCS本体の同梱バッテリーと同等品。*4 本製品はAC100V対応の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。

●コンピューターの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について
http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_office.html

●無線LANご使用時のセキュリティについて
http://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan_sec/

●無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品のご使用をお勧めします。
【推奨品】 株式会社 パナソニック WZR-1166DHP

●推奨ドライブについて <http://askpc.panasonic.co.jp/work/drive/>
【推奨品】 株式会社 パナソニック DVSM-PN58U2Vシリーズ

このマークを掲載の機種は、省エネ法の2011年度目標基準値を100%以上達成しています。
 PCグリーンラベルに適合
本製品はPC3R[PCグリーンラベル制度]の審査基準を満たしています。基準・適合製品および環境性能・リサイクルの詳細は、http://panasonic.biz/pc/recycle/green/pc_green_label.htmlをご覧ください。
★★★ V12