

■Let's note LX5 Windows 10モデル(光学式ドライブ非内蔵)の主な仕様

品番	CF-LX5PDPVS	CF-LX5PDEV5	CF-LX5PDTV5 (HDDモデル)
OS*	Windows 10 Pro 64ビット		
CPU	インテル® vPro™ テクノロジー採用*27 インテル® Core™ i5-6300U vPro™ プロセッサ-2.40GHz(キャッシュ3MB)*2、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー-2.0利用時は最大3.00GHz)		
メインメモリー*2	8GB LPDDR3 SDRAM (拡張スロットなし)*3	4GB LPDDR3 SDRAM (拡張スロットなし)*3	
ビデオメモリー*2*4	最大4176MB(メインメモリーと共用)		最大2119MB(メインメモリーと共用)
グラフィックアクセラレーター	インテル® HD グラフィックス 520 (CPU内に内蔵)		
ストレージ*5 *TCG Opal v2.0準拠のSSDを採用しています。	SSD*:256GB (Serial ATA)	SSD*:128GB (Serial ATA)	HDD:320GB (Serial ATA)
光学式ドライブ	搭載されていません		
表示方式	14.0型(16:9) Full HD 広視野角液晶(1920×1080ドット) アンチグレア		
	外部ディスプレイ表示*6 1024×768, 1280×768, 1280×1024, 1360×768, 1366×768, 1400×1050, 1600×900, 1600×1200, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200ドット:約1677 万色		
	本体+外部ディスプレイ同時表示*6 1024×768, 1280×768, 1280×1024, 1360×768, 1366×768, 1400×1050, 1600×900, 1680×1050, 1920×1080ドット:約1677 万色		
無線LAN*7	インテル® Dual Band Wireless-AC 8260 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠*8(WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)		
ワイヤレスWAN	搭載されていません		
LAN*9*10	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T		
Bluetooth*11	Bluetooth v4.1		
サウンド機能	PCM音源(24ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー		
セキュリティチップ	TPM(TCG V1.2準拠)		
カードスロット	SDメモリーカードスロット*12×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I 高速転送対応)		
インターフェース	USB3.0ポート*13×3、LANコネクタ(RJ-45)*9、外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)、HDMI出力端子*14、マイク入力端子(ステレオミニジャックM3(プラグインパワー対応)*29)、オーディオ出力端子(ステレオミニジャックM3)		
キーボード	OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19mm(横・縦)(一部キーを除く)、ストローク:2mm		
ポインティングデバイス	タッチパッド		
カメラ	解像度:Full HD 1080p、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載		
センサー	照度(明るさ)		
電源	ACアダプター*15	入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用	
	バッテリーパック	バッテリーパック(S)付属 10.8Vリチウムイオン・公称容量 3550mAh/定格容量 3400mAh	バッテリーパック(L)付属 10.8Vリチウムイオン・公称容量 7100mAh/定格容量 6800mAh
バッテリー	駆動時間*16	付属のバッテリーパック(S)装着時:約9.5時間 別売りのバッテリーパック(L)装着時:約19時間	付属のバッテリーパック(L)装着時:約15時間 別売りのバッテリーパック(S)装着時:約7.5時間
	充電時間*17	・バッテリーパック(L)装着時:約3時間(電源オン状態)/約3時間(電源オフ状態) ・バッテリーパック(S)装着時:約3時間(電源オン状態)/約3時間(電源オフ状態)	
	残量表示補正の所要時間	・満充電にかかる時間:バッテリーパック(L)装着時:最大3時間、バッテリーパック(S)装着時:最大3時間 ・完全放電にかかる時間:バッテリーパック(L)装着時:約7時間、バッテリーパック(S)装着時:約3.5時間	
消費電力/エネルギー消費効率/達成率*18	最大約65W*19/2011年度基準 R区分0.022 AAA 最大約65W*19/2011年度基準 R区分0.022 AAA (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:39W		
外形寸法	幅333mm×奥行225.6mm×高さ24.5mm(突起部除く)		
質量*20	パナソニック本体	約1.21kg(付属のバッテリーパック(S) (約190g)装着時)	
	ACアダプター	約220g(電源コード(約60g)除く)*26	
使用環境条件	温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)		
導入済みソフトウェア	パナソニック PC設定ユーティリティ、無線ツールボックス*21*28、インテル® ワイヤレス Bluetooth®、[i-フィルター6.0]30日間無料お試し版*21、Wireless Manager mobile edition*21*22、Intel® WiDi*23、Aptio セットアップユーティリティ、PC-Diagnosticユーティリティ*24、ハードディスクデータ消去ユーティリティ*25、DirectX 12、Microsoft .NET Framework 4.6、Microsoft Internet Explorer 11、Microsoft Edge、Microsoft Windows Media Player 12、インテル® PROSet/Wireless Software(無線LANの認証方式を拡張しています)、VIP Access for Desktop(インテル® IPT用アプリケーションソフト)		
付属品	ACアダプター、バッテリーパック(S)、取扱説明書 等		ACアダプター、バッテリーパック(L)、取扱説明書 等

*上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めています。

*OSおよび導入済みソフトウェアは、お買い上げ時にインストールされているOS、リカバリ機能を使ってインストールしたOSのみサポートします。

*1 リカバリ機能を使っての再インストールは、Windows 10 ProモデルではWindows 10 Pro(64ビット)のみリカバリできます。(Windows 7 Professionalへのダウングレードは不可)。*2 メモリー容量は1MB=1,048,576バイト、1GB=1,073,741,824バイト。*3 メモリーの増設はできません。*4 コンピューターの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことで増えます。ビデオメモリーのサイズはOS により割り当てられます。ハードウェアやソフトウェアの構成によって変化する場合があります。*5 ストレージ容量は1MB=1,000,000バイト、1GB=1,000,000,000バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示される場合があります。*6 パナソニック本体の外部ディスプレイコネクタは、パナソニック用外部ディスプレイを接続するためのコネクタです。選択可能な解像度は、外部ディスプレイによって異なります。外部ディスプレイによっては、選択可能な解像度があっても正しく表示できない解像度があります。また、家庭用のテレビを外部ディスプレイとしてお使いの場合、テレビに付属の取扱説明書で対応解像度をご確認ください。HDMI対応ディスプレイを接続した場合、出力可能な最大解像度などの表示メニューは、接続機器の仕様により異なります。詳しくは接続機器の仕様をご確認ください。*7 通信距離は2.4GHz帯(11b/g/n)チャンネル共通:約50m、5GHz帯(11a/n/ac)チャンネルで見通し約30mです(電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OSなどの使用条件によって異なります)。使用環境によってはホームページでご確認ください。*8 IEEE802.11aの5.2GHz/5.3GHz帯(W52/W53)を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。W52/W53をご使用で、無線LANの電源がオンの状態で本機を屋外で使用の場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定してください。5.47GHz~5.725GHzの周波数帯域(W56)の屋外での使用については電波法で禁止されています。IEEE802.11aを使用し本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11n/ac準拠モードで通信するには、本モードに対応した無線LANアクセスポイントが必要です。また本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。*9 コネクタの形状によっては、使用できないものがあります。*10 伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。*11 Bluetooth対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。*12 容量2GBまでの当社製SDメモリーカード、容量32GBまでの当社製SDHCメモリーカード、容量64GBまでの当社製SDXCメモリーカードの動作を確認済み(詳細な検証結果はホームページで参照ください)。すべてのSD機器との動作を保証するものではありません。*13 USB 1.1/2.0/3.0対応。USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。*14 HDMI対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。*15 本製品はAC100V対応の電源コードを使用するため、AC100Vのコネクタに接続して使用してください。*16 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定。バッテリー駆動時間は動作環境・液晶の輝度・システム設定により変動します。バッテリーのエコモード(ECO)無効時、エコモード(ECO)有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。満充電容量を段階的に制御しバッテリーパックを長寿命化しています。JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいてはホームページをご覧ください。*17 バッテリーのエコモード(ECO)有効(電源オン/オフ)時の充電時間は約3.5時間(ACアダプターを使用した場合)。バッテリー充電時間は、動作環境・システム設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電する時と時間がかる場合があります。*18 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(単位:ワット)で除したものです。達成率の表示は、2011年度目標に対し、100%以上の場合は500%以上=AAA、200%以上500%未満=AA、100%以上200%未満=A、100%未満の場合:その値(%)です。*19 パナソニックの電源が切れていて、バッテリーが満充電や充電していないときはパナソニック本体で約0.5Wの電力を消費します(ただし、ピークシフト制御期間中は約1W)。ACアダプターをパナソニック本体に接続していても、電源コンセントに接続したままにして、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します。*20 付属のバッテリーパック装着時、平均値。各製品で質量が異なる場合があります。*21 使用時にセットアップする必要があります。*22 ワイヤレス投写用アプリケーションソフト。当社製プロジェクターと無線LAN接続または無線LAN接続するとき使います。対応プロジェクター、詳細については当社プロジェクターのホームページをご確認ください。*23 お使いになるにはインテル® ワイヤレスディスプレイに対応したアダプター(市販品)が必要です。Intel® WiDiアダプターについては、インテル社ホームページ内のIntel® WiDi認定デバイスをご参照ください。※記載ページのWiDiアダプター以外では正しく動かないものがあります。*24 この機能は(株)ウルトラエックスの技術を使用しています。*25 リカバリディスクから実行するユーティリティです。*26 CF-AA6412CJの同梱時は約200g。*27 インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー(インテル® AMT)の機能をお使いになるには、セットアップユーティリティの[AMT設定]で設定が必要です。また、別途管理アプリケーションソフトが必要になります。インテル® アイデンティティ・プロテクション・テクノロジー(インテル® IPT)をお使いになる場合は、サービス事業者が提供する専用リユースソフトが必要です。*28 パナソニック PC設定ユーティリティをインストールした場合のみ使用できます。*29 コンデンサー型マイクのみお使いください。*一般的なWindows 10、DOS/V用等と表記されているソフトおよび周辺機器の中には本パナソニックで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元にご確認ください。

■オプション

(オプションには、耐衝撃・耐振動・防塵・防滴加工を施していません。)

品名	品番	メーカー希望小売価格(税別)
バッテリーパック(L)*1 ・質量:約330g	CF-VZSU90JS	15,000円
バッテリーパック(S)*1 ・質量:約190g	CF-VZSU91JS	10,000円
ACアダプター(同商品を本体に標準添付) ・質量:約200g ・電源コード(約60g)付属 ミニACアダプター ・質量:約110g(ケーブルマウント約20g付) ・電源コード(約60g)付属	CF-AA6412CJS	10,000円
CF-AAA001AS		6,000円
プライバシーフィルター	CF-VPS04JS	オープン価格*

*オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めています。
*1 本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながります。*2 本製品はAC100V対応の電源コードを使用するため、AC100Vのコネクタに接続して使用してください。

- コンピューターの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について
http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_office.html
- 無線LANご使用時のセキュリティについて
http://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan_sec/
- 無線LANアクセスポイントについて、当社推奨品のご使用をお勧めします。

(推奨品) 株式会社 パナフロン WSR-1166DHP2

このマークを掲載の機種は、省エネ法の2011年度目標基準値を100%以上達成しています。



PCグリーンラベルに適合
本製品はPC3R[PCグリーンラベル制度]の審査基準を満たしています。基準、適合製品および環境性能レーティングの詳細は、http://panasonic.biz/pc/recycle/green/pc_green_label.htmlをご覧ください。

★★★ V13