

Windows®. 壁のない世界へ。パナソニックがお勧めする Windows 7.

■Let'snote T8
(XPダウングレードサービス済みモデル)の主な仕様

品番	標準モデル		軽量モデル	
	CF-T8HWLCPS 無線LAN内蔵	CF-T8HCLCPS 無線LAN非内蔵	CF-T8HWLDPS 無線LAN内蔵	CF-T8HCLDPS 無線LAN非内蔵
OS*	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (日本語版) (XPダウングレードサービス済み)			
CPU	超低電圧★版 インテル® Core™2 Duo プロセッサ SU9600 2次キャッシュメモリー**2 3 MB、動作周波数 1.60 GHz、フロントサイドバス 800 MHz			
チップセット	モバイルインテル® GS45 Express チップセット			
メインメモリー**2	標準2 GB DDR2 SDRAM (最大4 GB) **3空きスロット1			
ビデオメモリー**2	最大1024 MB (メインメモリーと共用)**4			
ハードディスクドライブ**5	250 GB (Serial ATA, 5400回転/分 2.5型HDD)			
表示方式	12.1型TFTカラー液晶 XGA (1024×768ドット)			
内部LCD表示	1024×768ドット:約1677万色**6			
	外部ディスプレイ表示**7			
	800×600、1024×768、1280×768、1280×1024、1400×1050、1680×1050、1600×1200、1920×1080、1920×1200ドット:約1677万色			
本体+外部ディスプレイ同時表示**7				
800×600、1024×768ドット:約1677万色**6				
無線LAN**8,9	インテル®WiFi Link 5100 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g準拠、IEEE802.11nド raft 2.0 準拠(WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)	—	インテル®WiFi Link 5100 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g準拠、IEEE802.11nド raft 2.0 準拠(WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)	—
LAN**10,11	1000BASE-T/100BASE-TX / 10BASE-T			
モデム**12	データ:56 kbps (V.90)**13 FAX:14.4 kbps/ボイス非対応			
サウンド機能	PCM音源 (16ビットステレオ)、インテル® High Definition Audio準拠、モノラルスピーカ			
セキュリティチップ	TPM (TCG V1.2準拠)**14			
カードスロット	PCカードスロット (TYPE1) X1スロット (CardBus対応、許容電流 3.3 V:400 mA, 5 V:400 mA)、SDメモリーカードスロット**15 X1スロット (SDHCメモリーカード対応/著作権保護技術対応)			
拡張メモリースロット	DDR2 200ピン(SO-DIMM) X1スロット (1.8V/PC2-5300/DDR2 SDRAM)**16			
インターフェース	USBポート X3 (USB2.0 X3)**17、モデムコネクタ (RJ-11)**12,13、LANコネクタ (RJ-45)**10、外部ディスプレイコネクタ (アナログRGB ミニD-sub 15ピン)、マイク入力端子 (ステレオミニジャックM3 (プラグインパワー対応))**18、オーディオ出力端子 (ステレオミニジャックM3)、ミニポートリプリケータコネクタ (専用50ピン)			
キーボード/ポインティングデバイス	OADG準拠キーボード (85キー)、キーピッチ:19 mm (横)/16 mm (縦) (一部キーを除く) / ホイールパッド			
電源	入力:AC100 V~240 V (50 Hz/60 Hz) 出力:DC16 V 3.75 A (電源コードは100 V専用)**19 バッテリーパック (10.8 Vリチウムイオン・公称容量5.8 Ah、定格容量5.4Ah) / 軽量バッテリーパック (10.8 Vリチウムイオン・公称容量2.9 Ah、定格容量2.7Ah)			
バッテリー	駆動時間**20	約11時間<エコノミーモード(ECO)無効時>		約5.5時間<エコノミーモード(ECO)無効時>
	充電時間**21	約5時間(電源オフ時)、約6.5時間(電源オン時)		約4時間(電源オフ時)、約5時間(電源オン時)
消費電力/エネルギー消費効率/達成率**22	最大約60 W**23 / 2007年度基準 区分別0.00024 ㉓ AAA (社)電子情報技術産業協会 情報処理機器 高調波電流抑制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:36 W			
外形寸法	幅272 mm X奥行214.3 mm X高さ24.9 mm/45.3 mm (前部/後部)突起部除く			
質量**24	パソコン本体	約1.17kg (付属のバッテリーパック(約0.32kg)装着時)	約1.17kg (付属のバッテリーパック(約0.32kg)装着時)	約1.06kg (付属のバッテリーパック(約0.2kg)装着時)
	ACアダプター	約0.185kg (電源コード(約0.06kg)除く)		
使用環境条件	温度:5°C~35°C、湿度:30%RH~80%RH (結露なきこと)			
導入済みソフトウェア**1	Microsoft® Internet Explorer 6 Service Pack 3, Adobe Reader, Microsoft® Windows® Media Player 10, Microsoft® Windows® Movie Maker 2.1, Microsoft® .NET Framework 3.5, ネットセクター、ホイールパッドユーティリティ、ズームビューアー**25、びったりビュー**25、PC情報ポップアップ、NumLockお知らせ**25、フロントサイズ拡大ユーティリティ、省電力設定ユーティリティ、ファン制御ユーティリティ、無線切り替えユーティリティ**26、セキュリティ設定ユーティリティ**25、エコノミーモード(ECO)切り替えユーティリティ、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、Hotkey設定、Fn Ctrl機能入れ換えユーティリティ**25、Infineon TPM Professional Package V3.5 SP1**25、Wireless Manager mobile edition 5.5**27、ディスプレイヘルパー**25、USBキーボードヘルパー**25、USBマウスヘルパー**25、無線接続無効ユーティリティ**25、i-フィルター-5.0 (30日お試し版)**25			
付属品	プロダクトリカバリ-DVD-ROM2枚 (Windows 7用/Windows XP用)**30、ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書 等		プロダクトリカバリ-DVD-ROM2枚 (Windows 7用/Windows XP用)**30、ACアダプター、軽量バッテリーパック、取扱説明書 等	

*上記の商品は全てオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

★既存のインテル®低電圧版に比べて、さらに電圧レベルを低下。※1本機はWindows 7 Professionalモデルをご購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権の行使、当社がお客様に代わってWindows XP Professionalをインストールしてご提供するモデルです。Windows XPを再インストールする場合は、付属のWindows XP用プロダクトリカバリ-DVD-ROMをお使いください。お買い上げ時にインストールされているOS、ハードディスクリカバリ機能または本機に付属のプロダクトリカバリ-DVD-ROMを使ってインストールしたOSのみサポートします。プロダクトリカバリ-DVD-ROMに収録されているソフトウェアの一部は、機種によっては導入されない場合があります。※2メモリー容量は1MB=1,048,576バイト、1GB=1,073,741,824バイト。※3メインメモリーと合わせて4 GBに増設した場合、32ビットOSの仕様により、実際に使用できるメモリーサイズは小さくなります(3.4 GB ~ 3.5 GB)。※4コンピュータの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しすぎるとできません。ビデオメモリーのサイズはOSにより割り当てられます。※5ハードディスクドライブ容量は1GB=1,000,000,000 バイト。OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でGB表示されることがあります。※6グラフィックアクセラレーターのダイナミック機能により、実際と表示されている容量は、これよりも小さな数値でGB表示されることがあります。※7無線LANの電源がオンになっている場合は、あらかじめIEEE802.11aを無効に設定しておくください。本機と通信するには、W52/W53/W56のいずれかに対応した無線LANアクセスポイントをお使いください。IEEE802.11nド raft 2.0準拠モードで通信するには、本モデルに対応した無線LANアクセスポイントが必要。また、本機および無線LANアクセスポイントの暗号化設定をAESに設定する必要があります。詳しくは無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。※10コネクタの形状によっては、使用できない場合があります。※11伝送速度は理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。使用環境により変動します。※12海外でも使用可能です。対応地域についてはホームページで確認ください。※13モデムは一般電話回線専用です。56 kbpsはデータ通信時の理論値です。データ送信時は33.6 kbpsが最大速度です。※14お使いの製品はInfineon TPM Professional Package をセットアップする必要がある場合があります。※15 High Speed Mode対応。容量32GBまでのパナソニック製SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードの動作を確認済み。すべてのOS機器との動作を保証するものではありません。※16 172ピンおよび21ピンのマークDIMMは使用できません。※17 USB対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。※18 コンピュータ型マイクをお使いください。※19 本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。※20 JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver. 1.0) による駆動時間。バッテリー駆動時間は動作環境、液晶の輝度、システム設定により変動します。エコノミーモード (ECO) 有効に設定しているときの駆動時間の約9割になります。※21 バッテリー充電時間は、動作環境、システム設定により変動します。完全充電したバッテリーを充電するに時間がかかる場合があります。※22 エネルギー消費効率には、測定法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合効率性能で除いたものです。達成率の表示は、500%以上=AAA、200%以上=AA、100%以上=BB、100%未満=BB未満=BB未満-Aです。※23 電源が切れていてバッテリーが満充電電圧と異なる電圧を示すときは約0.7 W。※24 平均値。各製品で質量が異なる場合があります。※25 使用時-セットアップする必要があり、必要に応じて電源をオフにしてください。※26 当社専売無線LANアクセスポイント (TH-LB30NT/TH-LB30NT/PT-LB50NT/PT-LB50NT/TH-LB60NT/PT-FW100NT/PT-F100NT/PT-F200NT/PT-F300NT/PT-FW300NT/PT-LB51NT/PT-LB75NT/PT-LB80NT/PT-LB90NT/PT-LW80NT/PT-F300PT/FW300)と無線LAN接続または有線LAN接続するときには、無線LAN接続する場合、無線LAN内蔵モデルは、内蔵の無線LANで接続できます。非内蔵モデルは、別売りの無線LANアクセスポイント (お使いのコンピュータの推奨品) が必要です。※28 修復用領域上で実行するユーティリティ (実行できない場合は、Windows XPの場合にはプロダクトリカバリ-DVD-ROMから実行してください)。※29 この機能は(株)ウルトラエックスの技術を使用しています。※30 修理のためにハードディスクの初期化が必要になる場合はWindows XPダウングレードサービス済みモデルの状態になります。予めご了承ください。* 一般的なWindows XP、DOS/V用等と表記されている場合は周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に関しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。◆PC起動時に外部FDDを使用する際、推奨外部FDD (CF-VFDU03U)のご使用をお勧めします。

●コンピュータの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について
http://panasonic.biz/pc/recycle/product_recycle/data_delete_office.html

●無線LANご使用時のセキュリティについて
http://askpc.panasonic.co.jp/security/wlan_sec/


●推奨ドライブ...ドライブの商品情報は、P3ホームページをご覧ください。
(<http://panasonic.jp/p3/>) ©DVD MULTIRドライブ LF-P968C

●無線LANアクセスポイントについては、当社推奨品をご使用ください。

〔推奨品〕株式会社 パッファロー WZR-AGL300NH



このマークは省エネ法で定められた、2007年度までに達成しなければならない目標基準値を達成していることを示します。




Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Allianceの認定マークです。



IEEE802.11b/g
IEEE802.11a
W52 W53 W56

本製品はPC3R [PCグリーンラベル制度] の審査基準 (2009年度版) を満たしています。詳細はWebサイト <http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html> をご覧ください。

R.S.T.メモリ認定プログラムで抜き取り検査に合格した、高品質な増設メモリーをご用意。



MV7262

■オプション

品名	品番	希望小売価格
バッテリーパック**1 (同等品を標準モデル本体に標準添付)	CF-VZSU51AJUS	26,250円 (税抜25,000円)
軽量バッテリーパック**1 (同等品を軽量モデル本体に標準添付)	CF-VZSU52AJUS	21,000円 (税抜20,000円)
外部FDD**2 (USB接続) 3.5型3モード対応 (1.44 MB**3/1.2 MB**3/720 KB**4)**5	CF-VFDU03U	15,750円 (税抜15,000円)
ミニポートリプリケータ	CF-VBU05BU	21,000円 (税抜20,000円)
RAMモジュール-2 GB (200ピン-SO-DIMM PC2-6400/DDR2 SDRAM)**6	CF-BAB2048U	オープン価格
ACアダプター (同等品を本体に標準添付) 質量:約185 g 電源コード(約60 g)付属**7	CF-AA6372AJUS	10,500円 (税抜10,000円)
カーアダプター	CF-AAV1601AW	16,800円 (税抜16,000円)

*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
※1本機専用の充電式電池です。変形・ショート・分解・改造をしないでください。発熱・発火・破裂につながる可能性があります。※22台同時に使用できません。※3フロッピーディスクドライブ容量は1MB=1,024,000バイト、OSまたは一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値でMB表示される場合があります。※4フロッピーディスクドライブ容量は1KB=1,024バイト。※51.2MBと720KBの読み書きは可能ですがフォーマットできません。※6PC2-5300での動作可。※7本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、AC100Vのコンセントに接続して使用してください。