

## リモートカメラコントローラー

### AW-RP120G

本体希望小売価格 **480,000** 円 (税抜)  
●別途 AC アダプターが必要です。

電源	DC12 V/0.5 A (DC 入力範囲 DC10 V - DC16 V)
消費電力	6.0 W
質量	約 3.0 kg
外形寸法	幅 342 mm × 高さ 77 mm × 奥行 265 mm (突起部を除く)



※カメラを追加導入する場合、バージョンアップが必要な場合があります。詳しくは  
パナソニック WEB サイト【<http://panasonic.biz/saw/>】の「サポート&ダウンロード」  
をご覧ください。

## ジョイスティックなど操作性を向上した高機能リモートコントローラー

- IP 接続対応**: スwitchングハブを経由して最大 100 台のリモートカメラを接続・制御。自動 IP 割当てにより大規模なシステムの構築が容易。また、5 台の AW-RP120G から1台のリモートカメラを同時に制御可能。
- シリアル制御**: 最大 5 台のリモートカメラを接続・制御。また RS232C 搭載で外部制御が可能。
- AW-HS50とリンク**: IP 接続でコンパクトライブスイッチャー AW-HS50とのリンクが可能。
- 操作系**: パン・チルト用ジョイスティック、シーソー式ズームレバー、フォーカスダイヤル、アイリスダイヤルを独立装備。パン・チルト、ズーム、フォーカスはそれぞれに専用のスピード調整つまみを装備。
- トレーシングメモリー**: リモートカメラの操作 (パン・チルト・ズーム・フォーカス・アイリス・ホワイトバランスモード) を記憶し、再生。カメラ 1 台あたり 10 件のメモリーを記憶。
- プリセットメモリー**: カメラアングルの設定 (パン・チルト・ズーム動作) をカメラ 1 台あたり最大 100 件まで登録・呼び出し。
- プリセット一括呼び出し**: 任意のプリセットメモリーをグループ化 (最大 4 件) し、複数 (最大 10 台まで) のカメラアングル設定を一括して呼び出し可能。
- カメラ画質調整**: ホワイトバランス、ブラックバランスの自動調整を実行する AWB ボタン、ABB ボタンを装備。さらに Rch、Bch それぞれについて、ペダスタル、ゲインを調整する専用ダイヤルを搭載。マニュアル操作による色調整も簡単。
- カメラダイレクト選択**: 10 個のカメラ選択ボタンを装備。また、パネル上の 1 ~ 50 の数字ボタンとページボタンにより、プリセットメモリー 100 件、トレーシングメモリー 10 件が呼び出し可能。
- SDメモリーカード**: 設定のバックアップ、他のコントローラーへの設定のコピーが可能。

## リモートカメラコントローラー

### AW-RP50

本体希望小売価格 **240,000** 円 (税抜)

電源	DC12 V ± 10 % (AC アダプター添付)
消費電流	0.5 A (DC12 V)
質量	約 1.1 kg
外形寸法	幅 210 mm × 高さ 67 mm × 奥行 177 mm (突起部を除く)
付属品	AC アダプター、電源コード



※カメラを追加導入する場合、バージョンアップが必要な場合があります。詳しくは  
パナソニック WEB サイト【<http://panasonic.biz/saw/>】の「サポート&ダウンロード」  
をご覧ください。

## コンパクトで簡単操作のリモートコントローラー

- IP 接続対応**: スwitchングハブを経由して最大 100 台のリモートカメラを接続・制御。自動 IP 割当てにより大規模なシステムの構築が容易。
- マルチコントロール**: IP 接続により、5 台の AW-RP50 から1台のリモートカメラを同時に制御。
- シリアル制御**: 最大 5 台のリモートカメラを接続・制御。
- AW-HS50とリンク**: IP 接続でコンパクトライブスイッチャー AW-HS50とのリンクが可能。
- プリセットメモリー**: カメラアングルの設定 (パン・チルト・ズーム動作) をカメラ 1 台あたり最大 100 件まで登録・呼び出し可能。