




マルチパーパスカメラ/HDコンバーチブルカメラの仕様・機能 比較表

(2015年4月現在)

		マルチパーパスカメラ		HDコンバーチブルカメラ
外観		 レンズは別売です	 レンズは別売です	 レンズは別売です
品番		AK-HC1800G	AK-HC1500G	AW-HE870N
一般	レンズ/回転台	交換式(2/3型バヨネットマウント) / オプション		
	制御	シリアル		
	電源	DC 12 V		
	消費電力	17 W		18.5 W
	質量	約 1.5 k g		約 1.2 k g
	外形寸法(幅×高さ×奥行) (突起物、飾りカバー、天井直付金具を除く)	90 mm × 117 mm × 160 mm		83 mm × 104.5 mm × 192 mm
カメラ部	撮像素子	2/3型 IT型 CCD x3 220万画素	2/3型 IT型 CCD x3 100万画素	2/3型 IT型 CCD x3
	デジタルエクステンダーズーム	2倍	2倍	—
	感度	F10/F11	F10	—
	最低照度	0.015 lx(F1.4/68 dB)		—
	ゲイン	ゲインアップ回路+CCD蓄積+水平・垂直加算により 最大 72 dB		-6 dB ~ 18 dB、AGC
	S/N	60 dB(typ)	54 dB 以上	—
	蓄積モード	0 dB ~ 24 dB		—
	NDフィルター	Clear、1/4、1/16、1/64		—
システム	映像出力	HD SDI	●	(AW-HHD870N 使用時)
		SD SDI	● (AK-HDC1500G 使用時)	(AW-HHD870N 使用時)
		コンポジット	● (AK-HDC1500G 使用時)	●
		アナログ出力	—	(Y/P _B /P _R 、RGB、Y/C)
出力端子	BNC x1 (HD SDI) *オプション HD SDI 出力ボード AK-HHD1500G 使用時 BNC (HD SDI) x1 が増設可能		BNC x1 (VIDEO OUT) *オプション HD/SD SDI 出力カード AW-HHD870N 使用時 HD/SD SDI 出力 2 系統を増設可能	
同期方式	内部 / 外部同期 (3SY/BB)		内部 / 外部同期 (BB)	
出力フォーマット	1080/60i	—	●	—
	1080/59.94i	●	●	(AW-HHD870N 使用時)
	1080/50i	●	●	—
	1080/30PsF	●	●	—
	1080/29.97PsF	●	●	—
	1080/25PsF	●	●	—
	1080/24PsF	●	●	—
	1080/23.98PsF	●	●	—
	720/60p	—	●	—
	720/59.94p	—	●	(AW-HHD870N 使用時)
	720/50p	—	●	—
	576/50p,50i	● (AK-HDC1500G 使用時)	● (AK-HDC1500G 使用時)	—
	480/59.94p,59.94i	● (AK-HDC1500G 使用時)	● (AK-HDC1500G 使用時)	●
主な機能	シネガンマ機能	●	●	—
	バリエーションフレームレート機能	—	●	—
	DRS	●	●	—
	デジタルエクステンダーズーム	●	●	—
	HDコンポーネント出力とSDコンポジット出力を同時に使用可能	—	—	● (HD出力には、AW-HHD870Nが必要です。)
	ダウンコンバーター	● (AK-HDC1500G 使用時)	● (AK-HDC1500G 使用時)	●
カラーコレクション(R、B、ゲイン)	●	●	●	