

定格

	HD	4K	スタンダードHD w/HDMI
モデル	AW-HN130W/K	AW-UN70W/K	AW-HN70HW/HK
モデルカラー	メタリックブラック(K) パールホワイト(W)	メタリックブラック(K) パールホワイト(W)	メタリックブラック(K) パールホワイト(W)
総合			
撮像素子	1/2.86型 フルHD 3MOS	1/2.3型 MOS	1/2.3型 MOS
光学ズーム	20x	20x	30x
1ズーム	-	30x (FHD), 22x (4K)	40x
デジタルズーム	10x	12x	16x
画角(水平)	60.2° (Wide端) - 3.3° (Tele端)	65.1° (Wide端) - 3.2° (Tele端)	61.6° (Wide端) - 2.1° (Tele端)
画角(垂直)	36.2° (Wide端) - 1.9° (Tele端)	39.5° (Wide端) - 1.8° (Tele端)	37.0° (Wide端) - 1.1° (Tele端)
画角(対角)	67.4° (Wide端) - 3.8° (Tele端)	72.4° (Wide端) - 3.7° (Tele端)	68.7° (Wide端) - 2.4° (Tele端)
フォーカス	オート/マニュアル切替	オート/マニュアル切替	オート/マニュアル切替
水平解像度	1000 TV 本 Typ(中心部)	4K:1300 TV 本 Typ(中心部)	1000 TV 本 Typ(中心部)
最低照度	2 lx	0.35 lx	0.35 lx
ゲイン	0 dB~36 dB	0 dB~48 dB	0 dB~48dB
コントロール※1	Serial / IP / IR	Serial / IP / IR	Serial / IP / IR
電源	PoE+電源またはACアダプター	PoE+電源またはACアダプター	PoE+電源またはACアダプター
質量	約3.1 kg	約1.5 kg	約1.5 kg
設置	三脚、壁※3、天井	三脚、壁※3、天井	三脚、壁※3、天井
据付方法	据え置きまたは吊り下げ	据え置きまたは吊り下げ	据え置きまたは吊り下げ
回転台			
パン動作範囲	±175°	±175°	±175°
チルト動作範囲	-30°~210°	-30°~90°	-30°~90°
パン/チルト動作スピード	0.08°/s~60°/s	300°/s(プリセット) 90°/s(マニュアル)	300°/s(プリセット) 90°/s(マニュアル)
静粛性	NC35以下	NC35以下	NC35以下
映像出力			
LAN (NDI HX対応)※2	○	○	○
3G-SDI	○	○	○
HD-SDI	○	○	-
SD-SDI	○	-	-
HDMI	○	-	○
コンポジット	-	-	-
USB	-	○	○
出力フォーマット	1080/59.94p, 1080/29.97p, 1080/23.98p, 1080/59.94i, 1080/29.97PsF, 1080/23.98PsF, 720/59.94p, 480/59.94p (i)※4, 1080/50p, 1080/25p, 1080/50i, 1080/25PsF, 720/50p, 576/50p (i)※4	2160/29.97p※5, 1080/59.94p, 1080/29.97p, 1080/59.94i, 1080/29.97PsF, 720/59.94p, 2160/25p※5, 1080/50p, 1080/25p, 1080/50i, 1080/25PsF, 720/50p	1080/59.94p, 1080/29.97p, 1080/59.94i, 1080/29.97PsF, 720/59.94p, 1080/50p, 1080/25p, 1080/50i, 1080/25PsF, 720/50p
機能			
IPライブプレビュー	○	○	○
マルチストリーミング	○	○	○
画揺れ補正	光学	光学、ハイブリッド O.I.S.(FHD)	電子
ナイトモード (IR)	○	○	○
DRS (ダイナミックレンジストレッチャー)	○	○	○
オーディオ入力/エンベディング	○	○	○
色温度調整	○	○	○
プリセットポジション	最大100	最大100	最大100
microSDカードへの記録	-	○	○
HDR (ハイダイナミックレンジ) (画像合成)	-	○	○
ファンレス設計	○	○	○
NDフィルター	○	○	-
GENLOCKモード	○	○	-
画質補正機能	○	○	○
DNR (デジタルノイズリダクション)	○	○	○

※1：対応コントロールインターフェイス：AV-HLC100, AW-RP120G, AW-RP50, AW-RM50G, AK-HRP200G, AW-HEA10W/K(タブレットコントロール)、ウェブブラウザ(PC/Mac/携帯端末)。※2：この製品はNewTek社のNDI|HXに対応しています。※3：現地で調達可能な適切な直角の取付金具にて固定が必要です。※4：480/59.94p(i), 576/50p(i)の場合、HDMI出力にはP信号を出力、SDI出力には信号を出力します。※5：HDMI出力のみ。