

# 主な定格

(2017年10月現在)

## 【総合定格】

電源:	AC 100 V - 120 V、50 Hz/60 Hz AC 200 V - 240 V、50 Hz/60 Hz DC 12 V(10.5 V - 18 V)
消費電流:	AC入力時: 40 W DC(12 V)入力時: 36 W
動作周囲温度:	0 °C ~ 40 °C
動作周囲湿度:	20 % ~ 85 % (結露なきこと)
保存周囲温度:	-20 °C ~ 60 °C
保存周囲湿度:	5 % ~ 85 % (結露なきこと)
質量:	約5.8 kg (本体のみ、スタンド含まず)
外形寸法:	幅 428 mm × 高さ 301 mm × 奥行 80 mm (突起部含まず)

## 【LCDパネル】

寸法(サイズ):	16.5V型
アスペクト比:	16 : 9
ピクセル数:	1920 × 1080
表示色:	10.7億色
視野角:	左右 178°、上下 178°

## 【コネクタ部】

映像入力:	VIDEO (VBS):	BNC×1 (ループスルー)、 アナログコンポジット (NTSC/PAL-B) 信号
	SDI (3G/HD/SD):	BNC×2、エンベデッドオーディオ対応
	HDMI:	HDMI 端子×1、HDCP 対応 エンベデッドオーディオ対応
映像出力:	SDI:	BNC×2、アクティブスルー出力 (設定により入力にも対応)
音声入力:	アナログオーディオ入力、ステレオミニジャック	
ヘッドフォン出力:	φ3.5ステレオミニジャック	

## 【信号レベル】

AUDIO系:	ヘッドホン出力: 85 mW/ch (RL: 32 Ω) スピーカー出力: 1 W 以上
---------	---

## 【その他】

付属品:	オペレーションマニュアル、バラレルリモートコネクタ、ACコード
------	---------------------------------

## ■ オプションスタンド／ブラケット



ベーススタンド  
**BT-MA1771G**

希望小売価格 **18,000**円(税抜)



チルトスタンド  
**BT-MA1772G**

希望小売価格 **60,000**円(税抜)



ラックマウントブラケット  
**BT-MA1773G**

希望小売価格 **26,000**円(税抜)



ラックマウントブラケット  
(チルト機構付き)  
**BT-MA1774G**

希望小売価格 **34,000**円(税抜)